PRZENOŚNA ŁADOWARKA SECTRON NEXUS



INTELIGENTNE ŁADOWANIE, KTÓRE PODRÓŻUJE RAZEM Z TOBĄ.

SECTRON NEXUS to najbardziej zaawansowana przenośna ładowarka w ofercie SECTRON. Oferuje moc do 11 kW, własną aplikację mobilną oraz zaawansowane funkcje zarządzania ładowaniem. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie można łatwo przewozić. Jest przeznaczone do samochodów elektrycznych i hybrydplug-in ze złączem Type 2. Dostępne jest z przewodem o długości 5 lub 10 metrów. Dostępna moc ładowania jest zawsze dostosowywana do używanego gniazda, adaptera oraz możliwości pojazdu.

5 metrów lub 10 metrów



Praktyczny futerał GRATIS



Aplikacja

Dedykowana aplikacja w całości w języku polskim.

Monitoring

Aktualny stan, historia, statystyki, szacunkowe koszty, zużycie energii.

2.4“ Wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz LCD z interfejsem w języku polskim.

OCPP

Protokół OCPP 1.6-J umożliwia integrację z systemem SECTRON EMA (ema.sectron.cz).

Ochrona

Czujnik temperatury zintegrowany z 5-pinowym złączem CEE 400 V.

JEDNA ŁADOWARKA. WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI.

W DOMU I W PODRÓŻY

Z opcjonalnymi adapterami również do gniazd 230 V.

INTELIGENTNE ŁADOWANIE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Do 3 harmonogramów ładowania oraz prąd regulowany w krokach co 1 A.

GOTOWA DLA FIRM

OCPP 1.6-J, EMA (ema.sectron.cz)

Złącza





CEE 5pin 400 V **Type 2**

Opis wyświetlanych informacji



- Data i godzina
- Równoważenie obciążenia (faza – prąd)
- Liczba faz ładowania
- SN (numer seryjny)
- Całkowita energia
- Ikony stanu
- Zużycie energii
- Czas ładowania
- Prąd ładowania / Ustawiony prąd
- Wersja oprogramowania
- Napięcie CP

Parametry techniczne

Ochrona bezpieczeństwa	Wyłącznik różnicowoprądowy RCD typu B (AC 30 mA, DC 6 mA)
Przewody	5×2.5 mm^2 + 1×0.5 mm^2
Długość	5 m / 10 m
Wejście	230/400 V, 50 Hz, 6–16 A (3 fazy)
Wyjście	230/400 V, 50 Hz, 6–16 A (3 fazy)
Zakres mocy ładowania (AC)	1,3 kW - 11 kW
Złącze od strony pojazdu	Wtyk żeński Type 2 IEC 62196-2 (DSIEC2e-EV32P)
Złącze od strony gniazda	CEE 400 V 16 A 5-pin
Temperatura pracy	-30 °C do +55 °C
Stopień ochrony IP	IP67, gumowa nasadka zabezpieczająca złącze
Ustawienie ograniczenia prądu	6–16 A
Ustawienie opóźnionego startu	Tak

Akcesoria – adaptery



Adapter CEE 5-pin 16 A – CZ SCHUKO 16 A 230 V, 0,4 m



Adapter CEE 5-pin 16 A – CEE 3-pin 16 A 230 V, 1 m gniazdo kempingowe



Adapter CEE 5-pin 16 A – CEE 5-pin 32 A 400 V, 0,4 m

Kup w sklepie internetowym

CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czech Republic